

Universell einsetzbarer Regalwagen für eine Vielzahl von Einsätzen, z.B. Behälter, Bleche, Roste und Tablettts.



Sicheren Kippschutz bei der Beschickung und Entnahme der Tablettts bieten die standardmässigen U-Einschubschienen.



Geräte mit beidseitiger Durchschiebung gemäss DIN EN 18867-2.




Korrosionsschutz und wartungsfreie Rollen.

Wagen komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301


- > Robustes Rahmengestell aus geschliffenem Vierkantrrohr 25 x 25 mm mit fest eingeschweissten Aufлагeschienen-Paaren.
- > Regalwagen durch vier, jeweils direkt über den Rollen angebrachte Abweiserrollen gegen Beschädigungen geschützt. Abweiserrollen aus elastischem und stossfestem Kunststoff, im Bedarfsfall durch Lösen der Rollen schnell austauschbar.
- > Korrosionsschutz und wartungsfreie Rollen. Gehäuse aus verzinkt-chromatisiertem Stahl, Radkörper aus schlagfestem, säure- und fettbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi. Hochwertige Lagerung mittels Gleitlager. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm. Rollen im Bedarfsfall problemlos austauschbar, Zapfenbefestigung (Ausnahme: RWG / 18 S mit Plattenbefestigung).
- > Optional können die Regalwagen auch mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet werden.

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
Normregalwagen			
RWG / 7 L	459 x 624 x 854 mm	7 x GN 1/1-65	3200112465
RWG / 7	664 x 744 x 854 mm	14 x GN 1/1-65	3200112445
RWG / 14	818 x 624 x 854 mm	14 x GN 1/1-65	3200112505
RWG / 18 L	459 x 624 x 1667 mm	18 x GN 1/1-65	3200112775
RWG / 18	664 x 744 x 1667 mm	36 x GN 1/1-65	3200112535
RWG / 18 S	589 x 669 x 1667 mm	36 x GN 1/1-65	3200112555
ERWG / 18	664 x 744 x 1687 mm	36 x GN 1/1-65	3200112525
RWG / 18 E	664 x 834 x 1687 mm	36 x EN / GN 1/1-65	3200118275
RWG / 18 Z	664 x 744 x 1687 mm	36 x GN 1/1-65	3200112935
RWG / 20 L	459 x 624 x 1817 mm	20 x GN 1/1-65	3200119002
RWG / 20	665 x 744 x 1817 mm	40 x GN 1/1-65	3200119012
RWG / 36	818 x 624 x 1667 mm	36 x GN 1/1-65	3200112575
RWG / 20 B	553 x 696 x 1817 mm	20 x 600 x 400 mm	3200119022
Kältespeicherplattenwagen			
KPTW / 46	665 x 745 x 1651 mm	46 x GN 1/1	3200139282
Korb-Regalwagen			
KTW 1/5	643 x 635 x 1060 mm	5 Körbe	3200128872
KTW 2/10	1181 x 635 x 1060 mm	2 x 5 Körbe	3200128882
KTW 1/10	643 x 635 x 1750 mm	10 Körbe	3200128892
KTW 2/20	1181 x 635 x 1750 mm	2 x 10 Körbe	3200128902




Spezifikation: Niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 1/1, geeignet für GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 7
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 85 kg
 Nettogewicht: 14 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 7 L	459 x 624 x 854 mm	7 x GN 1/1-65	3200112465




Spezifikation: Niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 7
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 85 kg
 Nettogewicht: 16 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 7	664 x 744 x 854 mm	14 x GN 1/1-65	3200112445




Spezifikation: Niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte
 Anzahl Abteile: 2
 Einschubmass: GN 1/1, geeignet für GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 2 x 7 = 14
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 85 kg
 Nettogewicht: 20 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 14	818 x 624 x 854 mm	14 x GN 1/1-65	3200112505




Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 1/1, geeignet für GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 90 kg
 Nettogewicht: 22 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 18 L	459 x 624 x 1667 mm	18 x GN 1/1-65	3200112775




Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 25 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 18	664 x 744 x 1667 mm	36 x GN 1/1-65	3200112535




Spezifikation: Hohe Ausführung zum Einfahren in Kühl- und Wärmegeräten
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für 2 x GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, ohne Feststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 33 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 18 S	589 x 669 x 1632 mm	36 x GN 1/1-65	3200112555




Spezifikation: Hohe Ausführung ineinanderschiebbar
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für 2 x GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 33 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
ERWG / 18	664 x 744 x 1687 mm	36 x GN 1/1-65	3200112525




Spezifikation: Hohe Ausführung für EN und GN 1/1
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: 2 x EN und GN 2/1, geeignet für GN 1/1, GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 26 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 18 E	664 x 834 x 1687 mm	36 x EN / GN 1/1-65	3200118275




Spezifikation: Hohe Ausführung als Bausatz
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für 2 x GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 18
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 27 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 18 Z	664 x 744 x 1687 mm	36 x GN 1/1-65	3200112935




Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 1/1, geeignet für GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 20
 Auflagentyp: L-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 100 kg
 Nettogewicht: 24 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 20 L	459 x 624 x 1817 mm	20 x GN 1/1-65	3200119002




Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: GN 2/1, geeignet für 2 x GN 1/1 und GN 2/4
 Einschubart: Quereinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 20
 Auflagentyp: L-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 200 kg
 Nettogewicht: 27 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 20	665 x 744 x 1817 mm	40 x GN 1/1-65	3200119012



Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 2
 Einschubmass: GN 1/1, geeignet für GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 2 x 18 = 36
 Auflagentyp: U-Schienen gemäss DIN EN 18867-2 mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 180 kg
 Nettogewicht: 36 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 36	818 x 624 x 1667 mm	36 x GN 1/1-65	3200112575



Spezifikation: Hohe Ausführung für Backbleche 600 x 400 mm
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: Bäckereimass 600 x 400 mm
 Einschubart: Längseinschub
 Anzahl der Auflagenpaare: 20
 Auflagentyp: L-Schienen mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 75 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 100 kg
 Nettogewicht: 22 kg


Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
RWG / 20 B	553 x 696 x 1817 mm	20 x 600 x 400 mm	3200119022



Wagenfederung
 patentiertes System
 auf Anfrage erhältlich

Kältespeicherplatten-Transportwagen

Wagen zum Transportieren und Lagern von Kältespeicherplatten im Format GN 1/1, GN 2/3 und GN 1/2 mit einem maximalen Gewicht von 4,5 kg pro Stück und einer maximalen Dicke von 50 mm im gefrorenen Zustand. Robustes, verwindungssteifes Rahmengestell aus geschliffenem Rechteckrohr 25 x 25 mm mit 23 fest eingesetzten Auflagebügeln aus Rundstäben. Der Transportwagen ist allseitig offen. Die Auflagebügel sind fest mit dem Rahmen verbunden und weisen keinerlei Kanten, Schweissnähte oder sonstige raue Stellen auf. Ein schonender Umgang mit den empfindlichen Kunststoffhüllen der Kältespeicherplatten ist damit gewährleistet. Alle Auflagen weisen an beiden Seiten eine Durchschubsicherung auf. Die Rollenordnung ist derart konzipiert, dass die Lenkrollen nicht über die Geräteausenmasse hinausragen. Damit ist der KPTW zum Einfahren in Schockfroster geeignet. Ein optimaler, allseitiger Stossschutz wird durch 4 seitlich angebrachte Stossecken aus Kunststoff erzielt, die zudem noch das Einfahren des Wagens vereinfachen.




Spezifikation:	Einfahrbarer Transportwagen in hoher Ausführung
Anzahl Abteile:	1
Einschubmass:	2 x GN 1/1
Einschubart:	Quereinschub
Anzahl der Auflagenpaare:	23
Höhenraster der Auflagen:	60 mm
Belastung pro Auflagenpaar:	9 kg
Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, Ø 125 mm
Tragkraft:	207 kg
Nettogewicht:	30 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
KPTW / 46	665 x 745 x 1651 mm	46 x GN 1/1	3200139282


Korb-Regalwagen

Die Ablauforganisation lässt sich mit dem Korb-Transportwagen wirtschaftlich und reibungslos gestalten. Konstruiert ist dieser Wagen für die Aufnahme von handelsüblichen Geschirrkörben. So können mit diesem Produkt Schmutzgeschirr oder gereinigtes Geschirr, Gläser und Bestecke transportiert, zwischengelagert oder auch bereitgestellt werden. Rollen im Bedarfsfall problemlos austauschbar. Zapfenbefestigung.




Spezifikation: Niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte und Galerie
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: 500 x 500 mm bis 515 x 515 mm
 Anzahl der Auflagenpaare: 5
 Auflagentyp: L-Schienen mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 150 mm
 Lichtes Einschubmass (Nutzhöhe): 145 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 80 kg
 Gewicht: 17 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
KTW 1/5	643 x 635 x 1060 mm	5 Körbe	3200128872




Spezifikation: Niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte und Galerie
 Anzahl Abteile: 2
 Einschubmass: 500 x 500 mm bis 515 x 515 mm
 Anzahl der Auflagenpaare: 2 x 5 = 10
 Auflagentyp: L-Schienen mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 150 mm
 Lichtes Einschubmass (Nutzhöhe): 145 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 140 kg
 Gewicht: 27 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
KTW 2/10	1181 x 635 x 1060 mm	2 x 5 Körbe	3200128882



Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 1
 Einschubmass: 500 x 500 mm bis 515 x 515 mm
 Anzahl der Auflagenpaare: 10
 Auflagentyp: L-Schienen mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 150 mm
 Lichtes Einschubmass (Nutzhöhe): 145 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 120 kg
 Gewicht: 22 kg


Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
KTW 1/10	643 x 635 x 1750 mm	10 Körbe	3200128892



Spezifikation: Hohe Ausführung
 Anzahl Abteile: 2
 Einschubmass: 500 x 500 mm bis 515 x 515 mm
 Anzahl der Auflagenpaare: 2 x 10 = 20
 Auflagentyp: L-Schienen mit beidseitiger Durchschubsicherung
 Höhenraster der Auflagen: 150 mm
 Lichtes Einschubmass (Nutzhöhe): 145 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Tragkraft: 160 kg
 Gewicht: 33 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Kapazität	Bestell-Nr.
KTW 2/20	1181 x 635 x 1750 mm	2 x 10 Körbe	3200128902

Zubehör und Ausstattungsvarianten für Normregalwagen



Transportsicherung

schwenkbar,
für RWG / 18- und
RWG / 20-Modelle,
zur Selbstmontage.


für RWG-Modelle	Bestell-Nr.
mit 18 Auflagen	3200113272
mit 20 Auflagen	3200113132



Abweiserrollen

1 Satz,
für Vierkantrrohr 25 / 25 mm,
drehbar


Bestell-Nr.
3200113266



Abdeckhaube

aus Kunststoff, mit Sichtfenster.
Weitere Grössen auf Anfrage!

für Modell	Bestell-Nr.
RWG / 18 L	3200123742
RWG / 18	3200123722
RWG / 18 E	3200123732
RWG / 18 Z	3200123732
ERWG / 18	3200123722



Thermo-Abdeckhaube

für Kalt- und Warmverteilung
einsetzbar; hochwertige Isolierung
durch 20 mm starkes
Polyester-Thermo-Vlies.

Passend für
RWG / 18, RWG / 18 Z,
ERWG / 18

Bestell-Nr.
3200162651



Rollen

1 Satz,
Gehäuse aus Kunststoff,
mit Kunststoffrad,
mit Kugellager und Fadenschutz,
Bereifung 85 Shore A.


Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127063
Plattenbefestigung	3200127033



Rollen

1 Satz,
Gehäuse Stahl-verzinkt,
mit Kunststoffrad,
luftdicht und pannensicher,
mit Kugellager,
Bereifung 82 Shore A.

Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127095
Plattenbefestigung	3200127075



Tropfwanne

passend zu Korb-Regalwagen,
für Geschirrkörbe 500 x 500 mm

Bestell-Nr.
3200128912