

Spezialservierwagen für die unterschiedlichsten Ansprüche.



Wagen komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301



Tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhtem Profilrand.



Die Borde der SSW-ERGO-Reihe sind mit jeweils einem Verstärkungsunterzug ausgestattet.



Korrosionsschutz und wartungsfreie Rollen.


- > Robuste Konstruktion aus 2 Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm oder einem geschlossenem Rundrohr-Schieberahmen.
- > Ablageflächen mit grossen, reinigungsfreundlichen Radien, gegenüber dem Profilrand um ca. 10 mm abgesenkt. Borde allseitig 35 mm abgekantet, mit flachem Sicherheitsumschlag nach innen und schalldämmend unterfüttert.
- > Servierwagen durch vier Abweiserrollen gegen Beschädigungen geschützt. Abweiserrollen aus elastischem und stossfestem Kunststoff, im Bedarfsfall durch Lösen der Rollen schnell austauschbar. Zapfenbefestigung.
- > Radkörper aus schlagfestem, säure- und fettbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi.
- > Optional können die Servierwagen auch mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller ausgestattet werden.

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
Servierwagen – SW-ERGO –				
SW 8 x 5 / 2 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	2	3200133703
SW 8 x 5 / 3 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	3	3200133713
SW 10 x 6 / 2 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	2	3200133703
SW 10 x 6 / 3 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	3	3200133733
Servierwagen – SSW-ERGO –				
SSW 8 x 5 / 2 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	2	3200112222
SSW 8 x 5 / 3 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	3	3200112252
SSW 10 x 6 / 2 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	2	3200129730
SSW 10 x 6 / 3 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	3	3200129731
Abräumwagen				
ARW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	2	3200127762
ARW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	3	3200127772
Abräumwagen – Schwere Ausführung –				
ARW 10 x 6 / 2 HS	1100 x 700 x 1020 mm	1000 x 600 mm	2	3200139292

Servierwagen – SW-ERGO –


Ausführung mit zusätzlichem Verstärkungsunterzug unter jedem Bord, bestehend aus je einer Strebe an beiden Längsseiten und einer diagonalen Strebe. Dadurch ist eine Dauer-Flächenbelastung von bis 60 kg möglich.

Ein seitlich angeordneter Schiebegriff mit der ergonomisch besonders günstigen Höhe von 1270 mm erlaubt ein optimales Handling durch das Bedienpersonal ohne körperliche Beeinträchtigungen. Aufgrund der Höhe besteht die Möglichkeit, die Greifposition der Hände von waagrecht zu senkrecht zu wechseln und so die typischen Auswirkungen von Zwangshaltungen zu vermeiden, wie z.B. Ermüdungserscheinungen, Krämpfe und Durchblutungsstörungen.




Flächenbelastung oberes Bord: 80 kg
 Flächenbelastung unteres Bord: 40 kg
 Nutzhöhe zwischen den Borden: 591 mm
 Höhe des obersten Bordes: 845 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Gesamt-Tragkraft: 100 kg
 Nettogewicht: 17 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SW 8 x 5 / 2 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	2	3200133703




Flächenbelastung oberes Bord: 60 kg
 Flächenbelastung mittleres und unteres Bord: je 40 kg
 Nutzhöhe zwischen den Borden: 278 mm
 Höhe des obersten Bordes: 845 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Gesamt-Tragkraft: 140 kg
 Nettogewicht: 22 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SW 8 x 5 / 3 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	3	3200133713



Flächenbelastung oberes Bord: 60 kg
 Flächenbelastung unteres Bord: 40 kg
 Nutzhöhe zwischen den Borden: 591 mm
 Höhe des obersten Bordes: 853 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Gesamt-Tragkraft: 100 kg
 Nettogewicht: 21 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SW 10 x 6 / 2 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	2	3200133723




Flächenbelastung oberes Bord: 60 kg
 Flächenbelastung mittleres und unteres Bord: je 40 kg
 Nutzhöhe zwischen den Borden: 278 mm
 Höhe des obersten Bordes: 853 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Gesamt-Tragkraft: 140 kg
 Nettogewicht: 28 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SW 10 x 6 / 3 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	3	3200133733


Servierwagen – SSW-ERGO –

Ausführung mit zusätzlichem Verstärkungsunterzug unter jedem Bord, bestehend aus je einer Strebe an beiden Längsseiten und einer diagonalen Strebe. Dadurch ist eine Dauer-Flächenbelastung von bis 60 kg möglich. Verstärktes Fahrgestell mit 3 quer eingeschweißten Edelstahlprofilen als Traversen. Zwischen der mittleren Traverse für die fünfte Bockrolle und dem unteren Bord zusätzlich ein senkrechter Bolzen. Ein seitlich angeordneter Schiebegriff mit der ergonomisch besonders günstigen Höhe von 1250 mm erlaubt ein optimales Handling durch das Bedienpersonal ohne körperliche Beeinträchtigungen. Aufgrund der Höhe besteht die Möglichkeit, die Greifposition der Hände von waagrecht zu senkrecht zu wechseln und so die typischen Auswirkungen von Zwangshaltungen zu vermeiden, wie z.B. Ermüdungserscheinungen, Krämpfe und Durchblutungsstörungen. Lenkrollen kombinierbar mit einer 5. Bockrolle, mittig angeordnet, zum schnellen und einfachen Rangieren auf engstem Raum. Aufgrund des hohen Raddurchmessers von 200 mm ergibt sich auch bei maximaler Beladung eine äusserst geringe Anlaufkraft. Daher sind die Servierwagen dieses Typs unabhängig von der Körperkraft des Bedienpersonals immer optimal zu manövrieren. Rollen mit Plattenbefestigung.




Flächenbelastung pro Bord: 60 kg
Nutzhöhe zwischen den Borden: 590 mm
Höhe des obersten Bordes: 920 mm
Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, kombiniert mit einer fünften Bockrolle, Ø 200 mm
Gesamt-Tragkraft: 120 kg
Nettogewicht: 41 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SSW 8 x 5 / 2 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	2	3200112222




Flächenbelastung pro Bord: 60 kg
Nutzhöhe zwischen den Borden: 237,5 mm
Höhe des obersten Bordes: 920 mm
Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, kombiniert mit einer fünften Bockrolle, Ø 200 mm
Gesamt-Tragkraft: 180 kg
Nettogewicht: 46 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SSW 8 x 5 / 3 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	3	3200112252



Flächenbelastung pro Bord: 60 kg
Nutzhöhe zwischen den Borden: 510 mm
Höhe des obersten Bordes: 920 mm
Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, kombiniert mit einer fünften Bockrolle, Ø 200 mm
Gesamt-Tragkraft: 120 kg
Nettogewicht: 45 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SSW 10 x 6 / 2 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	2	3200129730




Flächenbelastung pro Bord: 60 kg
Nutzhöhe zwischen den Borden: 237,5 mm
Höhe des obersten Bordes: 920 mm
Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, kombiniert mit einer fünften Bockrolle, Ø 200 mm
Gesamt-Tragkraft: 180 kg
Nettogewicht: 53 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
SSW 10 x 6 / 3 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	3	3200129731


Abräumwagen

Das obere Bord ist an drei Seiten (beide Stirnseiten und eine Längsseite) von einer Schürze umrandet. Die Schürzenoberkante befindet sich 90 mm über dem Schwallrand und 100 mm über der Bordoberfläche. Damit ist sichergestellt, dass nahezu die komplette Bordfläche zum Abstellen von diversen Artikeln genutzt werden kann und auch bei voller Beladung und Transport auf unebenem Boden leichte Teile und Kleinteile wirksam vor dem Herunterfallen geschützt sind. Die Schürze besteht aus stabilen 1,5 mm starken Edelstahlplatten und ist mit dem Schwallrand fest verbunden. Rollen mit Zapfenbefestigung.



Anzahl Borde:	2
Bordmass:	1000 x 600 mm
Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
Nutzhöhe zwischen den Bordern:	591 mm
Höhe des obersten Bordes:	853 mm
Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
Gesamt-Tragkraft:	80 kg
Nettogewicht:	20 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
ARW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	2	3200127762




Anzahl Borde:	3
Bordmass:	1000 x 600 mm
Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
Nutzhöhe zwischen den Bordern:	278 mm
Höhe des obersten Bordes:	853 mm
Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
Gesamt-Tragkraft:	120 kg
Nettogewicht:	25 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
ARW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	3	3200127772

Abräumwagen – Schwere Ausführung –


Verstärktes Fahrgestell mit 2 quer eingeschweissten Edelstahlprofilen als Traversen. Auch mit maximaler Beladung können Bodenunebenheiten wie z.B. Schwellen problemlos überfahren werden. Ausführung mit zusätzlichem Verstärkungsunterzug unter jedem Bord, bestehend aus je einer Strebe an beiden Längsseiten und einer diagonalen Strebe. Dadurch ist eine Dauer-Flächenbelastung von bis 60 kg möglich. Das obere Bord ist an drei Seiten (beide Stirnseiten und eine Längsseite) von einer Schürze umrandet. Die Schürzenoberkante befindet sich 230 mm über dem Schwallrand und 240 mm über der Bordoberfläche. Damit ist sichergestellt, dass nahezu die komplette Bordfläche zum Abstellen von diversen Artikeln genutzt werden kann und auch bei voller Beladung und Transport auf unebenem Boden leichte Teile und Kleinteile wirksam vor dem Herunterfallen geschützt sind. Die Schürze besteht aus stabilen 1,5 mm starken Edelstahlplatten und ist mit dem Rundrohrrahmen fest verbunden. Rollen mit Plattenbefestigung.



Anzahl Borde:	2
Bordmass:	1000 x 600 mm
Flächenbelastung pro Bord:	60 kg
Nutzhöhe zwischen den Bordern:	368 mm
Höhe des obersten Bordes:	700 mm
Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
Gesamt-Tragkraft:	120 kg
Nettogewicht:	34 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bordmass	Borde	Bestell-Nr.
ARW 10 x 6 / HS	1100 x 700 x 1020 mm	1000 x 600 mm	2	3200139292

Zubehör und Ausstattungsvarianten für Servierwagen und Abräumwagen



Abfallbehälter

mit Anhängervorrichtung, passend für die Modelle 8 x 5 und 10 x 6.


Aussenmasse	Bestell-Nr.
420 x 200 x 250 mm	3200116192



GN-Besteckbehälter

Grösse GN 1/3, mit Anhängervorrichtung


Aussenmasse	Bestell-Nr.
325 x 176 x 150 mm	3200116202



Müllsackhalterahmen

Für die Modelle 8 x 5 und 10 x 6, zur Aufnahme von Müllsäcken für eine Kapazität von 120 l.

Modell	Aussenmasse	Bestell-Nr.
MHR 120	350 x 283 x 736 mm	3200114802




Galerie, 3-Seitig
Chromnickelstahl-Draht Ø 8 mm, Galeriehöhe 50 mm, für alle Borde eines Servierwagens geeignet.

für Bordmass	Bestell-Nr.
600 x 400 mm	3200114506
800 x 500 mm	3200114502
1000 x 600 mm	3200114503



Galerie, 4-Seitig
Chromnickelstahl-Draht Ø 8 mm, Galeriehöhe 50 mm, für alle Borde eines Servierwagens geeignet.

für Bordmass	Bestell-Nr.
600 x 400 mm	3200114507
800 x 500 mm	3200114504
1000 x 600 mm	3200114505



Verstärkungsunterzug
Erhöhung der Flächenbelastbarkeit des Bordes um 20 kg

für Bordmass	Bestell-Nr.
600 x 400 mm	3200114584
800 x 500 mm	3200114582
1000 x 600 mm	3200114583



Stossecken

1 Satz aus Kunststoff, Farbe: schwarz, statt serienmässiger Abweiserrollen

Bestell-Nr.
3200113262



Rollen
1 Satz, Gehäuse aus Kunststoff, mit Kunststoffrad, mit Kugellager und Fadenschutz, Bereifung 85 Shore A.

Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127063
Plattenbefestigung	3200127033



Rollen
1 Satz, Gehäuse Stahl-verzinkt, mit Kunststoffrad, luftdicht und pannensicher, mit Kugellager, Bereifung 82 Shore A.

Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127095
Plattenbefestigung	3200127075