

Chariots de service spéciaux pour les besoins les plus divers



Chariot complet en acier inox 18/10 de haute qualité, matière 1.4301



Bords repliés vers l'intérieur, bords profilés surélevés



Les plateaux de la série SSW-ERGO sont chacun équipés d'un support de renforcement



Roues protégées contre l'oxydation et sans nécessité d'entretien


- > Construction robuste de deux tubes ronds cintrés Ø 25 mm, respectivement cadre tubulaire fermé chez le modèle SSW.
- > Surfaces de dépôt avec de grands rayons facilitant le nettoyage, abaissées de 10 mm par rapport au profil du bord. Bords de tous côtés repliés de 35 mm vers l'intérieur, repli plat de sécurité et insonorisé.
- > Chariot protégé contre des dégâts par quatre pare-chocs. Les pare-chocs sont en matière synthétique et élastique, faciles à remplacer en dévissant les roues. Fixation par tenon.
- > Corps de roue en matière synthétique antichocs, résistante aux acides et aux graisses, pneus en caoutchouc thermoplastique.
- > Sur demande, les chariots peuvent être équipés de quatre roues directrices, dont 2 avec freins.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
Chariot de service – SW-ERGO –				
SW 8 x 5 / 2 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	2	3200133703
SW 8 x 5 / 3 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	3	3200133713
SW 10 x 6 / 2 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	2	3200133703
SW 10 x 6 / 3 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	3	3200133733
Chariot de service – SSW-ERGO –				
SSW 8 x 5 / 2 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	2	3200112222
SSW 8 x 5 / 3 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	3	3200112252
SSW 10 x 6 / 2 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	2	3200129730
SSW 10 x 6 / 3 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	3	3200129731
Chariot pour débarrasser				
ARW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	2	3200127762
ARW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	3	3200127772
Chariot pour débarrasser – version renforcée –				
ARW 10 x 6 / 2 HS	1100 x 700 x 1020 mm	1000 x 600 mm	2	3200139292

Chariot de service – SW-ERGO –


Version avec un support de renforcement sous chaque plateau, comprenant de chaque côté une tige longitudinale et une barre traverse. Une charge permanente jusqu'à 60 kg est donc possible.

Une poignée, pour diriger le chariot, montée sur le côté étroit et d'une hauteur ergonomique très avantageuse de 1270 mm, permet au personnel une manutention optimale, sans atteinte corporelle. Du fait de la hauteur, il est possible de changer la position des mains de l'horizontale à la verticale pour éviter les effets de tenue forcée, comme par exemple: fatigues, crampes et perturbation de circulation sanguine.




Charge plateau supérieur: 80 kg
 Charge plateau inférieur: 40 kg
 Hauteur entre les plateaux: 591 mm
 Hauteur du plateau supérieur: 845 mm
 Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
 Charge totale: 100 kg
 Poids net: 17 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 2 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	2	3200133703




Charge plateau supérieur: 60 kg
 Charge plateaux inférieurs: 40 kg chacun
 Hauteur entre les plateaux: 278mm
 Hauteur du plateau supérieur: 845 mm
 Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
 Charge totale: 140 kg
 Poids net: 22 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 3 ERGO	1038 x 600 x 947/1270 mm	800 x 500 mm	3	3200133713



Charge plateau supérieur: 60 kg
 Charge plateau inférieur: 40 kg
 Hauteur entre les plateaux: 591 mm
 Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
 Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
 Charge totale: 100 kg
 Poids net: 21 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 2 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	2	3200133723




Charge plateau supérieur: 60 kg
 Charge plateaux inférieurs: 40 kg chacun
 Hauteur entre les plateaux: 278mm
 Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
 Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
 Charge totale: 140 kg
 Poids net: 28 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 3 ERGO	1238 x 700 x 947/1270 mm	1000 x 600 mm	3	3200133733


Chariot de service – SSW-ERGO –

Version avec un support de renforcement sous chaque plateau, comprenant de chaque côté une tige longitudinale et une barre traverse. Une charge permanente jusqu'à 60 kg est donc possible. Châssis renforcé par 3 profils d'acier soudés en travers. Entre la traverse médiale pour une cinquième roue fixe et le plateau inférieur un boulon vertical. Une poignée frontale d'une hauteur ergonomique avantageuse de 1250 mm, permet au personnel une manutention optimale, sans atteinte corporelle. Du fait de la hauteur, il est possible de changer la position des mains de l'horizontale à la verticale pour éviter les effets de tenue forcée, comme par exemple: fatigues, crampes et perturbation de circulation sanguine. Roues directrices, avec possibilité de compléter avec une 5^{ème} roue au milieu, pour facilement manœuvrer dans un endroit restreint. Grâce au grand diamètre de 200 mm des roues, il est facile de mouvoir le chariot à charge totale. C'est pourquoi ce type de chariot est indépendant de la force du personnel et toujours à manœuvrer d'une manière optimale. Roues avec fixation par plaque.




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 590 mm
Hauteur du plateau supérieur: 920 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 200 mm Ø,
en combinaison avec une 5^{ème} roue
Charge totale: 120 kg
Poids net: 41 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 2 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	2	3200112222




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 237,5 mm
Hauteur du plateau supérieur: 920 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 200 mm Ø,
en combinaison avec une 5^{ème} roue
Charge totale: 180 kg
Poids net: 46 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 3 ERGO	900 x 600 x 1020/1250 mm	800 x 500 mm	3	3200112252



Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 510 mm
Hauteur du plateau supérieur: 920 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 200 mm Ø,
en combinaison avec une 5^{ème} roue
Charge totale: 120 kg
Poids net: 45 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 2 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	2	3200129730




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 237,5 mm
Hauteur du plateau supérieur: 920 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 200 mm Ø,
en combinaison avec une 5^{ème} roue
Charge totale: 180 kg
Poids net: 53 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 3 ERGO	1100 x 700 x 1020/1250 mm	1000 x 600 mm	3	3200129731


Chariot à débarrasser

Le plateau supérieur est confectionné d'une jupe en inox sur les deux parties frontales et sur une partie longitudinale. Le haut de la jupe se trouve à 90 mm au dessus du bord du plateau et à 100 mm au dessus de la surface du plateau. De ce fait, pratiquement toute la surface du plateau est utilisable pour y déposer les articles divers et aussi pour empêcher que des articles tombent pendant le transport à pleine charge et sur des sols accidentés. Cette jupe est faite d'une plaque stable en inox de 1,5 mm et est liée au bord du plateau. Roues avec fixation par tenon.



Nombre de plateaux:	2
Dimensions des plateaux:	1000 x 600 mm
Charge par plateau:	40 kg
Hauteur entre les plateaux:	591 mm
Hauteur du plateau supérieur:	853 mm
Châssis:	4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale:	80 kg
Poids net:	20 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
ARW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	2	3200127762




Nombre de plateaux:	3
Dimensions des plateaux:	1000 x 600 mm
Charge par plateau:	60 kg
Hauteur entre les plateaux:	591 mm
Hauteur du plateau supérieur:	853 mm
Châssis:	4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale:	120 kg
Poids net:	25 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
ARW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1030 mm	1000 x 600 mm	3	3200127772

Chariot à débarrasser – version renforcée –


Version avec un support de renforcement sous chaque plateau, comprenant de chaque côté une tige longitudinale et une barre transversale. Une charge permanente jusqu'à 60 kg est donc possible. Châssis renforcé par 2 profils d'acier soudés en travers. Le plateau supérieur est confectionné d'une jupe en inox sur les deux parties frontales et sur une partie longitudinale. Le haut de la jupe se trouve à 230 mm au dessus du bord du plateau et à 240 mm au dessus de la surface du plateau. De ce fait, pratiquement toute la surface du plateau est utilisable pour y déposer les articles divers et aussi pour empêcher que des articles tombent pendant le transport à pleine charge et sur des sols accidentés. Cette jupe est faite d'une plaque stable en inox de 1,5 mm et est liée au bord du plateau. Roues avec fixation par plaque.



Nombre de plateaux:	2
Dimensions des plateaux:	1000 x 600 mm
Charge par plateau:	60 kg
Hauteur entre les plateaux:	368 mm
Hauteur du plateau supérieur:	700 mm
Châssis:	4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale:	120 kg
Poids net:	34 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
ARW 10 x 6 / HS	1100 x 700 x 1020 mm	1000 x 600 mm	2	3200139292


Accessoires et variantes d'équipement pour chariots de service et à débarrasser



Bac à déchets

avec étriers de suspension, pour les modèles 8 x 5 et 10 x 6


Dimensions ext.	Référence
420 x 200 x 250 mm	3200116192



Bac à couverts GN

Grandeur GN 1/3
avec étriers de suspension


Dimensions ext.	Référence
325 x 176 x 150 mm	3200116202



Cadre support pour sac à déchets

pour les modèles 8 x 5 et 10 x 6, pour recevoir les sacs à déchets de capacité 120 l


Modèle	Dimensions ext.	Référence
MHR 120	350 x 283 x 736 mm	3200114802



Galerie sur 3 côtés

Fil d'acier inox 0,8 mm Ø
Hauteur de la galerie 50 mm
pour tous les plateaux d'un chariot de service


Pour plateau	Référence
600 x 400 mm	3200114506
800 x 500 mm	3200114502
1000 x 600 mm	3200114503



Galerie sur 4 côtés

Fil d'acier inox 0,8 mm Ø
Hauteur de la galerie 50 mm
Pour tous les plateaux d'un chariot de service


Pour plateau	Référence
600 x 400 mm	3200114507
800 x 500 mm	3200114504
1000 x 600 mm	3200114505



Sous-poutre de renforcement

pour l'augmentation de 20 kg de la charge portable

Pour plateau	Référence
600 x 400 mm	3200114584
800 x 500 mm	3200114582
1000 x 600 mm	3200114583



Coins pare-chocs

Set en matière synthétique, noir, au lieu des rondelles pare-chocs

Référence
3200113262



Roues

Set, châssis en matière synthétique, roue synthétique avec roulement bille et pare-fils, équipement de pneus 85 Shore A

Versions	Référence
Fixation par tenon	3200127063
Fixation par plaque	3200127033



Roues

Set, châssis acier zingué, roue synthétique, identique à l'air et sans panne, roulement à bille, équipement de pneus 82 Shore A

Versions	Référence
Fixation par tenon	3200127095
Fixation par plaque	3200127075