



Les convoyeurs à font partie du proces-
sus optimal pour la distribution des ali-
ments. Le concept Caldomet présente le
choix entre convoyeur à bande à tapis ou
bande à courroies.



Un système astucieux de construction modulaire permet une fabrication des convoyeurs de distribution adaptée à vos besoins et vos exigences.

Un système astucieux de construction modulaire – développé en observant les plus strictes directives hygiéniques – est conçu pour supporter une utilisation de haut rendement avec un minimum d’engagement au nettoyage. Naturellement, les convoyeurs à bande sont approuvés selon les normes prescrites et adaptés aux normes générales de sécurité. Pour atteindre des processus de travail optimaux, Caldomet offre un vaste assortiment d’accessoires et features, parfaitement harmonisés entre eux.

Le convoyeur est propulsé par un moteur jusqu’à une longueur de 13 mètres, avec une vitesse à réglage continu de 4 à 20 m/min. La bande peut être équipée de prises, pour raccorder aux différents modules de distribution.



Commande et utilisation

Le tableau de commande, est ergonomiquement simple et clairement arrangé. La vitesse est réglée avec un seul bouton. Un interrupteur principal, un interrupteur pour la mise en marche, un interrupteur d’arrêt, ainsi qu’un interrupteur à frappe pour arrêt d’urgence complètent la commande.

Convoyeur à bande

Le convoyeur à bande large de 300 mm, en tissu Polyester sans problèmes pour l'usage alimentaire, est également la solution idéale pour le transport des pièces individuelles de vaisselle. La bande est silencieuse; dirigée au début et à la fin par des rouleaux de renvoi sans entretien.



Convoyeur à courroies rondes

Le convoyeur à courroies pour le transport des plateaux est doté de deux courroies rondes en Polyuréthane, de 12,5 mm de diamètre. De haut confort pour l'hygiène et le nettoyage.

