



Starke Argumente für eine erfolgreiche Speisenlogistik

De solides arguments pour une logistique des repas réussie



ISOBOX® Mobil Flex

ISOBOX® Mobil ist ein Transportgerät mit dem kalte und warme Speisen in Grossgebinden oder auf Tablett flexibel und zuverlässig transportiert, verteilt und warm- und kaltgehalten werden können. ISOBOX® Mobil besteht aus bis zu zwei Fächern, die durch in die Rückwand der Fächer einhängbare und zwischen den Fächern austauschbare Heiz- und Kühlmodule wahlweise neutral, beheizt oder gekühlt betrieben werden können.

Der Innenraum kann innerhalb kurzer Zeit auf + 94 ° C erhitzt oder auf + 1° bis + 5° C heruntergekühlt werden. Optional kann die ISOBOX® mit einem Akku betrieben werden.

ISOBOX® Mobil est un chariot pour le transport et la distribution de repas froids et chauds, en vrac ou sur plateaux et retient le chaud et le froid. ISOBOX® Mobil comprend jusqu'à deux compartiments qui sont équipés de modules échangeables chauffants ou refroidissants suspendus dans le fond du compartiment et entre les compartiments.

L'intérieur peut être rapidement chauffé à + 94° C ou refroidi à + 1° à 5° C. En option, ISOBOX® peut être équipé d'un accu.



niedrige Ausführung - 1-türig - Längseinschub typ bas - 1 porte - tiroir longitudinal

Bei diesem Modell kein Heizmodul 800W einsetzbar. Galerie auf Anfrage.
Pour ce type n'existe pas d'un module de chauffage 800W. Galerie sur demande.

Modell Modèle	Aussenmasse BxTxH Dimensions ext. LxPxH	Sickenabstand Intervalle des nervures	Kapazität Capacité	Preis Prix
Neutral mit geschlossener Rückwand (nicht nachrüstbar) Neutre avec panneau arrière				
IBM-GR 1/8 75	575 x 799 x 926 mm	75 mm	8 x GN 1/1	3280.00
IBM-GR 1/15 37,5	575 x 799 x 926 mm	37,5 mm	15 x GN 1/1	3380.00
Vorbereitet zur Aufnahme von Modul/Neutralabdeckung Préparé à intégrer le module/de la barrière neutre				
IBM 1/8 75	575 x 799 x 926 mm	75 mm	8 x GN 1/1	3480.00
IBM 1/15 37,5	575 x 799 x 926 mm	37,5 mm	15 x GN 1/1	3580.00



niedrige Ausführung - 2-türig nebeneinander - Längseinschub typ bas - 2 portes côte à côte tiroir longitudinal

Bei diesem Modell kein Heizmodul 800W einsetzbar.
Pour ce type n'existe pas d'un module de chauffage 800W.

Modell Modèle	Aussenmasse BxTxH Dimensions ext. LxPxH	Sickenabstand Intervalle des nervures	Kapazität Capacité	Preis Prix
Neutral mit geschlossener Rückwand (nicht nachrüstbar) Neutre avec panneau arrière				
IBM-GR /H2/16 75	1064 x 799 x 959 mm	75 mm	16 x GN 1/1	6250.00
IBM-GR /H2/30 37,5	1064 x 799 x 959 mm	37,5 mm	30 x GN 1/1	6450.00
Vorbereitet zur Aufnahme von Modul/Neutralabdeckung Préparé à intégrer le module/de la barrière neutre				
IBM /H2/16 75	1064 x 799 x 959 mm	75 mm	16 x GN 1/1	6750.00
IBM /H2/30 37,5	1064 x 799 x 959 mm	37,5 mm	30 x GN 1/1	6950.00



**hohe Ausführung - 1-türig - Längseinschub
typ haut - 1 porte - tiroir longitudinal**

Bei diesem Modell nur Neutralabdeckung oder Heizmodul 800W einsetzbar. Galerie auf Anfrage.

Pour ce type seulement utiliser la barrière neutre ou le module de chauffage 800W. Galerie sur demande.

Modell Modèle	Aussenmasse BxTxH Dimensions ext. LxPxH	Sickenabstand Intervalle des nervures	Kapazität Capacité	Preis Prix
Neutral mit geschlossener Rückwand (nicht nachrüstbar) Neutre avec panneau arrière				
IBM-GR 1/16 75	575 x 799 x 1526 mm	75 mm	16 x GN 1/1	4380.00
Vorbereitet zur Aufnahme von Modul/Neutralabdeckung Préparé à intégrer le module/de la barrière neutre				
IBM 1/16 75	575 x 799 x 1526 mm	75 mm	16 x GN 1/1	4580.00



**hohe Ausführung - 2-türig übereinander - Längseinschub
typ haut - 2 portes l'une sur l'autre - tiroir longitudinal**

Bei diesem Modell kein Heizmodul 800W einsetzbar. Galerie auf Anfrage.

Pour ce type n'existe pas d'un module de chauffage 800W. Galerie sur demande.

Modell Modèle	Aussenmasse BxTxH Dimensions ext. LxPxH	Sickenabstand Intervalle des nervures	Kapazität Capacité	Preis Prix
Neutral mit geschlossener Rückwand (nicht nachrüstbar) Neutre avec panneau arrière				
IBM-GR /V2/16 75	575 x 799 x 1667 mm	75 mm	16 x GN 1/1	6250.00
IBM-GR /V2/30 37,5	575 x 799 x 1667 mm	37,5 mm	30 x GN 1/1	6450.00
Vorbereitet zur Aufnahme von Modul/Neutralabdeckung Préparé à intégrer le module/de la barrière neutre				
IBM /V2/16 75	575 x 799 x 1667 mm	75 mm	16 x GN 1/1	6750.00
IBM /V2/30 37,5	575 x 799 x 1667 mm	37,5 mm	30 x GN 1/1	6950.00



Heizmodul 230 V

Module de chauffage 230 V

Innerhalb kürzester Zeit wird der Innenraum auf maximal 100°C erhitzt. Die Temperatur ist präzise mit Digitalregler einstellbar - für optimale Temperaturkontrolle.

En un rien de temps l'intérieur est chauffé au 100°C max. La température peut être réglée précisément avec un régulateur numérique d'obtenir un contrôle optimal de la température.

Modell Modèle	Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
400 W	0163790	1398.00
800 W	0163793	1498.00



Kühlmodul 230 V

Module de refroidissement 230 V

Das Kühlmodul einhängen und der Innenraum wird in kurzer Zeit auf +4°C heruntergekühlt. Die Temperatur ist präzise mit Digitalregler einstellbar.

Accrocher le module de refroidissement et l'intérieur est refroidi au +4°C en un rien de temps. La température peut être réglée précisément avec un régulateur numérique.

Modell Modèle	Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
150 W	0163796	2698.00



Neutralabdeckung

La barrière neutre

Neutralabdeckung in Modulgröße.

La barrière neutre en taille des modules.

Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
0163862	198.00

Für weitere Konfigurationen
wenden Sie sich bitte an
unseren Innendienst.

Pour plusieurs configurations
veuillez contacter notre
service interne.



Berndorf Luzern AG
Industriestrasse 15
CH-6203 Sempach Station
T 041 259 21 41
F 041 259 21 42
www.caldomet.ch
info@caldomet.ch